

# **OGRODZENIE TERENU ODDZIAŁU w ŁODYGOWICACH ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO**

## **Zawartość Opracowania**

### **I. Opis techniczny**

### **II. Uzgodnienia**

1. Decyzja nr 170/2022 Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu na lokalizację zjazdów drogowych z drogi powiatowej nr 1486S
2. Uzgodnienie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu lokalizacji ogrodzenia wzdłuż drogi powiatowej nr 1486S
3. Uzgodnienie Zarządu Województwa Śląskiego lokalizacji ogrodzenia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 - ul Żywiecka

### **II. Część graficzna**

#### **Spis Rysunków**

Rys.1. Orientacja -Położenie terenu działki 6532/2  
Oddziału Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łodygowicach.

Rys.2. Lokalizacja ogrodzenia 1:1000

Rys.3. Rozwinięcie ogrodzenia - odcinek A-B 1:200

Rys.4. Rozwinięcie ogrodzenia – odcinki B-C i C-D, oraz odcinek D -E 1:200

Rys.5. Rozwinięcie ogrodzenia – odcinki E-F i F-G,  
oraz odcinek G-H i H-A 1:200

# **OGRODZENIE TERENU ODDZIAŁU w ŁODYGOWICACH ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO**

## **II. CZĘŚĆ OPISOWA**

### **1. Lokalizacja**

Działka 6532/2 Oddziału Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łodygowicach położona jest na styku ulicy Kasztanowej i ul Żywieckiej. Ul Kasztanowa jest drogą powiatową, a ul Żywiecka wojewódzką.

### **2. Uzgodnienia**

Dla rozwiązania ogrodzenia i jego elementów (bramy i furtki) uzyskano

–Decyzja na zjazdy drogowe z drogi powiatowej nr 1486 S - ul Kasztanowej od Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu .

oraz zgodnie z wymogami - uzgodniono lokalizację fragmentu ogrodzenia wzdłuż drogi powiatowej z Powiatowym Zarządem Dróg w Żywcu oraz lokalizację fragmentu ogrodzenia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 - ul Żywiecka - z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach

### **3.Opis rozwiązania ogrodzenia**

Ogrodzenie wykonane wokół działki

- w odległości ok. 13,25m od pasa jezdni ul Żywieckiej (droga wojewódzka 945) tj. ok 5,5m od granicy działki z działką pasa drogowego oraz w odległości ok 13,20 od pasa jezdni drogi powiatowej - ul Żywieckiej.

Dla dróg jw. zachowano odległości ogrodzenia gwarantujące szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających określoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice - sołectwa Łodygowice (uchwała nr.XXXIV/373/2018

Rady Gminy Łodygowice), dla ul Kasztanowej 2KD2 nie mniej niż 18 m, a dla ul. Żywieckiej 3KDG nie mniej niż 33 m.

Od strony południowo-zachodniej i południowo-wschodniej ogrodzenie jest prowadzone wzdłuż granicy działki.

Zapewniono 2 zjazdy publiczne na działkę od strony drogi powiatowej, przy czym linię bram i furtek odsunięte na ich szerokości wgłąb działki, gwarantując tym samym miejsce oczekiwania samochodów na wjazd czy wyjazd na terenie własności ŚODR - działki 6532/2.


Zaprojektowano również bramę i furtkę w ogrodzeniu od strony południowo-wschodniej na styku z działką 6531/1 która stanowi pas drogi dojazdowej.

#### **4. Rozwiązania techniczne ogrodzenia**

Ogrodzenie będzie wykonane z systemowych paneli ogrodzeniowych na systemowej podmurówce betonowej .

Wysokość panelu 1,55m ; wysokość panelu z systemową podmurówką ok.1,70 – 1,75 m.





Panele ogrodzeniowe o wysokości 1,55 cm wykonane z drutów średnicy pion/poziom 4/5mm zgrzewanych punktowo. System montażu paneli na słupach o profilu zamkniętym 60x40x2mm za pomocą listwy montażowej. Słupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. Przęsła usytuowane uskokowo w dostosowaniu do niwelety terenu

Przęsła, furtki i bramy z wypełnieniem z elementów pionowych wykonane z kształtowników stalowych zamkniętych. Wysokość przęseł 170cm. Elementy pionowe o wymiarach 20x20mm.

Bramy dwuskrzydłowe (od ul Kasztanowej) i brama rozsuwana w południowo-wschodniej linii ogrodzenia wyposażone w siłowniki. Furtki wyposażone w elektrozaczepty .

Przed zapewnieniem zasilania elektroenergetycznego bram i furtek otwieranie ręczne z zastosowaniem zamków dla możliwości zamykania kluczem.

Inwestor dopuszcza wypełnienie bram i furtek w systemie ogrodzeń panelowych - do uzgodnienia na etapie realizacji.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjną powłoką cynkową, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normą EN-ISO 1491 [DIN50976].

Malowanie proszkowe na kolor grafitowy.

Przy bramach dwuskrzydłowych od strony ul Kasztanowej zaprojektowano okalające fragmenty murków na odcinkach 1,2 m z elementów ogrodzeniowych betonowych prefabrykowanych np. w systemie Kostbet. Kolor prefabrykatów do ustalenie z Inwestorem i Projektantem na etapie zamówień.